



Olaj- és zsírfolt eltávolító 0,5 l

Alkalmas szintetikus és ásványi motorolaj, hajtómű- és kenőolaj, növényi olaj, fűtőolaj és dízelolaj aktív eltávolítására. Mélyrehatóan és alaposan eltávolítja az olajfoltokat valamennyi nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületről, pl. kövezetről és klinkerről, betonkőről és faragott betonkőről, kerámiáról, esztrichről és természetes kőről, mint pl. márványról és gránitról, pl. garázspadlókról, bejárókról, teraszokról, szőnyegekről, padlózatokról, konyhai munkalapról és munkapadokról.

Használat előtt erősen rázza fel. Száraz időben használja. Vigyen fel a szennyezett, száraz helyekre egyenletesen bőséges mennyiséget. Hagyja a terméket addig hatni, amíg teljesen meg nem szárad (ez az időjárástól függően akár négy óráig is eltarthat). Ezt követően kefével távolítsa el a termékmaradványokat és szakszerűen ártalmatlanítsa hulladékként. Amennyiben szükséges, a maradványokat súrolókefével vagy gyökekefével és némi vízzel távolítsa el. Régebbi vagy nagyon makacs olajfelületek esetében esetleg ismételje meg az alkalmazást.

Ne használja közvetlen napsugárzás és 25 °C-nál magasabb hőmérsékletek esetén. Alkalmazás előtt nem feltűnő helyen ellenőrizze a felülettel való összeférhetőség szempontjából. Aszfalton ne használja.